

PORTES DE SERVICE



ROPER

PORTES MÉTALLIQUES

Porte de Service

LA PORTE DE SERVICE **ROPER** A ÉTÉ CONÇUE POUR S'ADAPTER À TOUT TYPE DE LOGEMENTS, DE DÉBARRAS, DE CAVES, DE SALLES DES MACHINES, DE DÉPÔTS INDUSTRIELS, D'ENTREPÔTS, DE VILLAS, D'ÉCOLES, DE GARAGES ET POUR TOUT TYPE USAGES.

LA ROBUSTESSE DE SON VANTAIL, LA QUALITÉ DE SES MATÉRIAUX CONTRIBUENT À RENDRE CETTE PORTE INDISPENSABLE DANS LES LIEUX OÙ ELLES S'AVÈRENT NÉCESSAIRE.





PORTE BATTANTE DE SERVICE

Un vantail

La porte de service **ROPER** à un vantail est fabriquée selon plusieurs dimensions et trois types d'huisseries: Standard, Huissérie Z et MC-50. Tous nos modèles Standards sont livrés dans deux finitions, galvanisées ou peintes en blanc (RAL 9010).

📁 CARACTÉRISTIQUES

- Vantail en tôle galvanisée à chaud selon le procédé *Senzimir*.
- Fabriquée en tôle galvanisée de 0,5 mm d'épaisseur, avec ou sans ventilation.
- Huissérie est faite en tôle galvanisée, épaisseur 0,8 mm.
- Tout l'ensemble est livré peint en poudre couleur blanc (RAL 9010) avec séchage au four à 180° C. Ce recouvrement lui apporte une excellente résistance à la corrosion au produit, même dans les environnements à haut degré d'humidité.
- Munie de six griffes pour recevoir l'ouvrage.
- Deux paumelles de deux corps.
- Serrure réversible.
- La porte est livrée assemblée, prête à installer.
- Avec la porte, on fournit un jeu de poignées en plastique de couleur noire.

⚙️ FINITION

La finition standard de la porte de service est peinte en couleur blanche (RAL 9010) gaufrée. On peut la commander peinte dans une autre couleur RAL selon nuancier RAL.



Couleur standard blanc (RAL 9010)



Galvanisée



Couleur imitation bois, chêne foncé couleur




Couleurs RAL (optionnel)

📁 POIGNÉES




PORTE LP

Un vantail / huisserie standard




PORTE DE SERVICE A HUISSERIE STD			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	

Facultativement, on peut fabriquer pour hauteurs 2015 / 2150 mm.




Un vantail / huisserie Z




PORTE DE SERVICE A HUISSERIE Z			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
660	2080	615	2055
760		715	
860		815	
960		915	

Avec aération

Sans aération




SANS PRECADRE ENROBANT







- A: Largeur baie
- H: Hauteur baie
- AH: Largeur vantail
- AM_{max}: Largeur maximale huisserie
- HL: Baie libre
- HH: Hauteur vantail
- HM_{max}: Hauteur maximale huisserie
- PL: Passage libre
- AT: Largeur cloison

Un vantail / huisserie MC-50



PORTE DE SERVICE A HUISSERIE MC-50			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
700	2100	615	2055
800		715	
900		815	
1000		915	



- A: Largeur baie
- AH: Largeur vantail
- AM: Largeur de huisserie
- HL: Baie libre
- HH: Hauteur vantail
- PL: Passage libre
- H: Hauteur baie
- HM: Hauteur de huisserie
- Tx: Cloison variable
- Dx: Mesure variables



PORTE BATTANTE DE SERVICE

Deux vantaux

La porte de service à deux vantaux **ROPER** est fabriquée selon plusieurs mesures et trois types d'huisseries différentes : standard, huisserie Z et MC-50. Tous nos modèles standards sont livrés en deux finitions distinctes : galvanisées ou peintes en couleur blanche (RAL 9010).

CHARACTÉRISTIQUES

- Vantail en tôle galvanisée à chaud selon le procédé *Senzimir*.
- Fabriquée en tôle galvanisée d'épaisseur de 0,5 mm, avec ou sans aération.
- Huisserie en tôle galvanisée, épaisseur 0,8 mm.
- Tout l'ensemble est livré peint en poudre couleur RAL 9010, polymérisation au four à 180° C. Ce recouvrement apporte au produit une excellente résistance à la corrosion, même dans les environnements à haut degré d'humidité.
- Munie de six griffes pour recevoir l'ouvrage.
- Deux paumelles de deux pièces.
- Serrure réversible.
- La porte est livrée assemblée, prête à poser.
- Avec la porte, on fournit un jeu de poignées en plastique de couleur noire.

FINITION

La finition standard de la porte de service est peinte en couleur RAL 9010 gaufrée. On peut la commander peinte dans une autre couleur RAL 9010 gaufrée selon nuancier RAL.



Couleur standard blanc (RAL 9010)



Galvanisée



Couleur imitation bois, chêne foncé




Couleur RAL (optionnel)

POIGNEES






PORTE LP

Deux vantaux
/ huisserie standard




PORTE DE SERVICE A HUISSERIE STD			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
1350	2100	1270	2055
1450		1370	
1550		1470	
1750		1670	

De forme optionnelle, on peut fabriquer sur hauteur 2015 / 2150 mm.




- A: Largeur baie
- H: Hauteur baie
- AP: Largeur vantail passif
- AA: Largeur vantail actif
- AM_{max}: Largeur maximale huisserie
- PL: Passage libre
- HH: Hauteur vantail
- HM: Hauteur huisserie

Deux vantaux / huisserie Z






PORTE DE SERVICE A HUISSERIE Z			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Largeur (A)	Hauteur (H)	Largeur (AL)	Hauteur (HL)
1330	2080	1270	2055
1430		1370	
1530		1470	
1730		1670	

AVEC PRECADRE ENROBANT




SANS PRECADRE ENROBANT





- A: Largeur baie
- H: Hauteur baie
- AP: Largeur vantail passif
- AA: Largeur vantail actif
- AM_{max}: Largeur maximale huisserie
- AT: Largeur cloison
- PL: Passage libre
- HH: Hauteur vantail
- HM_{max}: Hauteur maximale huisserie


Deux vantaux / huisserie MC-50



PORTE DE SERVICE AVEC HUISSERIE MC50			
BAIE D'OUVRAGE		PASSAGE LIBRE	
Ancho (A)	Alto (H)	Ancho (AL)	Alto (HL)
1350	2100	1270	2055
1450		1370	
1550		1470	
1750		1670	




- A: Largeur baie
- H: Hauteur baie
- AP: Largeur vantail passif
- AA: Largeur vantail actif
- AM_{max}: Largeur maximale huisserie
- PL: Passage libre
- HH: Hauteur vantail
- HM: Hauteur huisserie




☞ PANNEAU INTÉRIEUR

L'intérieur du vantail est garni de panneau du genre *nid d'abeille*. Fabriqué en papier semi-chimique, il ne propage pas de fumée toxique et est d'une haute résistance à la compression, ayant une taille de cellule de 15 mm.




☞ HUISSERIES


Fabriquée en tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,8 mm et composée d'un profil supérieur et deux profils latéraux unis entre eux par soudure. L'huisserie standard porte 6 pattes de fixation ou griffes d'ancrage pour fixer la porte lorsque qu'elle est posée directement dans l'ouvrage-support. L'huisserie MC-50 et Z ont la possibilité d'assembler en plus un précadre enrobant.




STANDARD



MC50




Z



Z plus précadre enrobant

⚙️ SENS D'OUVERTURE

*Pour les portes à deux vantaux, le vantail s'ouvrant en premier lieu est celle qui signale le code d'ouverture.



● Code jaune / Droite

● Code bleu / Gauche